

Viktig information för lgh gällande VVS

Avstängning av Värme och vatten till lgh finns i samma skåp

Kallvatten avstängning för lgh finns i det mindre fördelarskåp, placerade bakom TM, TT eller KM beroende lgh typ.

Avstängning för Tvättmaskin finns monterad i bänkskiva.

Avstängning för diskmaskin sitter på framsidan av köksblandaren.

Avstängning till enstaka lgh finns vattenutkastaren placerad i VUK skåp eller i fördelarskåp.

Avstängning för Varmvatten och Värme till radiatorer finns gemensamt i det stora fördelarskåp, placerade bakom följande TM, TT eller KM beroende lgh typ.

Skötselråd och rengöring av olika produkter se produktblad gällande:

Följ anvisningar för matavfallskvarn för att slippa ev stopp i avloppsledning.

Toalett Porslin.

Blandare

Golvbrunnar/vattenlås mfl.

Radiator/element

Radiatortermostater är maxbegränsade till 21gr, börjar stänga vid 21gr och kan gå upp till 1 - 2 grader innan ventilen är helt stängd.

Följ tvätt/tork/diskmaskiners rengöringsprogram efter anvisningar.

Vid längre frånvaro, spola gärna igenom avloppsledningar för att hindra ev stopp.

I denna byggnad finns 3st avloppssystem:

Gråvatten: tvättställ, dusch/badkar, disk o tvättmaskin och vänster köksvask

Vacuumvatten/svartvatten: wc stol

Matavfallsledning: liten köksvask under matavfallskvarn.

