



Scotte är Beckers produkter för yrkesmålare. De har den rätta känslan och håller mycket hög teknisk nivå, med exempelvis bra torktider och hög täckförmåga.

Scotte 7 är en matt väggfärg för ny och ommålning inomhus där en avtorkningsbar yta önskas. Scotte 7 ger en jämn gräng, torkar snabbt och gular inte vid åldring.

Scotte 7 är lämplig för målning inomhus på ytor av sandspackel, puts, betong, skivor av träfiber, spån och gips samt väv etc. Användes i t ex vardagsrum, hallar, trappuppgångar, kontorslokaler m.m.

GÖR SÅ HÄR

OMÅLADE YTOR: Rengör ytorna från smuts och damm. Grunda med Scotte Grund.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Blanka ytor nedmattas med slippapper eller Scotch Brite.

LIMFÄRGSYTOR: Tvätta bort limfärgen med vatten. Patentera med Beckers Tapetgrund. Grunda sedan med Scotte Grund.

KALKADE YTOR: Skrapa och borsta ytan väl. Patentera med Beckers Tapetgrund. Grunda sedan med Scotte Grund.

SPACKLING OCH ILAGNINGAR: Använd Scotte spackelsortiment.

VIKTIGT

Måla inte om ytan är kallare än +5°C.

Rör om innan användning.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	ny och ommålning av väggar inomhus
BINDEMEDEL	sampolymer
SPÄDNING	vattenburen, späds normalt inte
VERKTYG	pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
GLANS	matt, 7 glansenheter
MATERIALÅTGÅNG	ca 6-8m ² /lit.
FÄRDIGMÅLNING	1-2 lager
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	klibbfri ca 0,5 timme och
RELATIV LUFTFUKTIGHET	övermålningsbar efter ca 3 timmar
STORLEK	0,017-0,021
VOC	gränsvärde (Kat A/a):30g/l (2010)
	produktens VOC:<30g/l
AMAHUS LCS ₂	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

NÄR DU MÅLAT KLART

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sök för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor). Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3 on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, blandning (3:1) och 1,2-benzisotiazol- (2H)-on.



2016-05-10

För aktuell uppdatering:
www.beckers.se

