



Helmatt väggfärg, avsedd för väggar och tak inomhus. Den är lämplig för målning på ytor av sandspackel, puts, betong, skivor av träfiber, spån och gips. Användes för målning av lager- och industrilokaler, källare samt övriga utrymmen, där en icke gulnande färg önskas samt där ringa krav på tvättbarhet ställs.

GÖR SÅ HÄR

NYMÅLNING Rengör ytorna från smuts och damm. Spackla skarvar, spikhål och andra ojämheter med Scotte spackel. Slipa med medelfint slippapper. Färdigmåla 1-2 gånger.

OMMÅLNING TIDIGARE MÅLADE YTOR Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfibrduk. Grunda med Webetonex. Skrapa och borsta ytan väl, damma av och rengör. Patentera med Beckers Tapetgrund. Grunda sedan med Webetonex. Färdigmåla 1-2 gånger.

VIKTIGT

Färdigmåla 1-2 gånger.
Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

För mer information - läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	Sampolymer
SPÅDNING	Vatten, skall normalt ej spädas
VERKTYG	Pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
GLANS	Helmatt, ca 2 glansenheter
MATERIALÅTGÅNG	5-8 m ² /liter
MÅLNINGSTEMPERATUR	Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri efter ca 30 minuter och övermålningsbar efter ca 3 timmar
VOC	Gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010) Produktens VOC: <30g/l
AMAHUS LCS2	4
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT



2016-04-29
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se

